

Sk  **rich** 
POWERSPORT BATTERIES



WEB ARGENTINA

PROVEEDORES OFICIALES DE LAS PRINCIPALES MARCAS

aprilia



KTM



Beta



SHERCO



SUMEC

GASGAS

STIGA



LIX5L BATERÍA LITIO

EQUIVALENTE A: YTZ5S / YTX6L-BS / YTX5L-BS / YTX4L-BS
TERMINAL: TIPO J
REFERENCIA CCA: 120
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:113; A:70; AL:85
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 10
PESO APROX. (KG): 0.55



LIX7L BATERÍA LITIO

EQUIVALENTE A: YTX7L-BS / YTZ7S
TERMINAL: TIPO J
REFERENCIA CCA: 150
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:113; A:70; AL:85
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 12
PESO APROX. (KG): 0.60



LIB9Q BATERÍA LITIO

EQUIVALENTE A: YB9A-A / YB9-B / YB7-A / YB7L-B / 12N9-4B-1 / 12N7-4A / 12N7-4B
TERMINAL: TIPO J
REFERENCIA CCA: 180
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:134; A:75; AL:133
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 15
PESO APROX. (KG): 0.65



LIB5L BATERÍA LITIO

EQUIVALENTE A: YB5L-B / YB4L-B / 12N5-3B / 12N5.5-3B / 12N4-3B
TERMINAL: TIPO J
REFERENCIA CCA: 95
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:20; A:60; AL:92
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 8
PESO APROX. (KG): 0.54



LIX14 BATERÍA LITIO

EQUIVALENTE A: YTX14-BS / YTX14H-BS / KMX14-BS
 TERMINAL: TIPO J
 REFERENCIA CCA: 240
 VOLTAJE: 12V
 DIMENSIONES (±2MM): L:150; A:87; AL:105
 CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 20
 PESO APROX. (KG): 1.00



LIX9 BATERÍA LITIO

EQUIVALENTE A: YTX9-BS / YTR9-BS
 TERMINAL: TIPO J
 REFERENCIA CCA: 180
 VOLTAJE: 12V
 DIMENSIONES (±2MM): L:150; A:87; AL:105
 CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 15
 PESO APROX. (KG): 0.80



LIX20HQ BATERÍA LITIO

EQUIVALENTE A: GYZ20H / GYZ20L / GYZ20HL / YTX24HL-BS / YTX20H-BS
 YTX20L-BS / YTX20-BS / YTX18L-BS 7 YTX15L-BS / Y50N18L-A /
 Y50N18L-A2 / Y50N18L-A3 / S50-N18L-AT / Y50-N18A-A / YB18-A /
 YB18LA / YB18L-A2 7 YB16-B-CX / SYB16L-B / YB16-B / YB16C-B /
 YB16HL-A-CX / YB16L-B / YB16L-A2 / YB16CL-B
 TERMINAL: TIPO J
 REFERENCIA CCA: 420
 VOLTAJE: 12V
 DIMENSIONES (±2MM): L:175; A:87; AL:155
 CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 28
 PESO APROX. (KG): 1.40



Haijiu[®]

Where The Engine Starts



WEB ARGENTINA



TIENDA OFICIAL

HTX5L-FA BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YTX5L-BS
TERMINAL: TIPO A
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.4
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (± 2 MM): L:113; A:70; AL:106
REFERENCIA CCA: 80
CAPACIDAD AH (10HR): 5
PESO APROX. CON ÁCIDO: 1.7 KG



HB9-B-FA BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YB9-B / 21N94B-1
TERMINAL: TIPO B
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.9
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (± 2 MM): L:135; A:75; AL:138
REFERENCIA CCA: 120
CAPACIDAD AH (10HR): 9
PESO APROX. CON ÁCIDO: 2.8 KG



HTX7L-FA BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YTX7L
TERMINAL: TIPO A
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.6
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (± 2 MM): L:113; A:70; AL:131
REFERENCIA CCA: 100
CAPACIDAD AH (10HR): 6
PESO APROX. CON ÁCIDO: 2.2 KG



HB5L-B-FA BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YB5L-B/A / 12N5-3B
TERMINAL: TIPO B
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.5
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (± 2 MM): L:119; A:60; AL:128
REFERENCIA CCA: 55
CAPACIDAD AH (10HR): 5
PESO APROX. CON ÁCIDO: 1.8 KG



HTX9-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YTX9-BS
TERMINAL: TIPO A
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.8
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:150; A:87; AL:105
REFERENCIA CCA: 135
CAPACIDAD AH (10HR): 9
PESO APROX. CON ÁCIDO: 2.7 KG



HTX14-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YTX14-BS
TERMINAL: TIPO A
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 1.2
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:150; A:87; AL:146
REFERENCIA CCA: 200
CAPACIDAD AH (10HR): 14
PESO APROX. CON ÁCIDO: 4.1 KG



HB12AL-A-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YB12AL-A
TERMINAL: TIPO B
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 1.2
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:135; A:80; AL:160
REFERENCIA CCA: 165
CAPACIDAD AH (10HR): 12
PESO APROX. CON ÁCIDO: 3.9 KG



HTZ14S-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YTZ14S
TERMINAL: TIPO J
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 1.12
DIMENSIONES (±2MM): L:150; A:87; AL:110
REFERENCIA CCA: 230
CAPACIDAD AH (10HR): 11.2
PESO APROX. CON ÁCIDO: 3.6 KG



HTX12-FA BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YTX12-BS
TERMINAL: TIPO A
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 1
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:150; A:87; AL:130
REFERENCIA CCA: 180
CAPACIDAD AH (10HR): 12
PESO APROX. CON ÁCIDO: 3.5 KG



HTX20L-FA BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YTX20L-BS / YB16(C)L-B
TERMINAL: TIPO A
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 1.8
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:175; A:87; AL:155
REFERENCIA CCA: 270
CAPACIDAD AH (10HR): 18
PESO APROX. CON ÁCIDO: 5.7 KG



HTX7A-FA BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YTX7A-BS
TERMINAL: TIPO A
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.6
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:150; A:87; AL:94
REFERENCIA CCA: 105
CAPACIDAD AH (10HR): 6
PESO APROX. CON ÁCIDO: 2.2 KG



12N7-3B-FA BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: 12N7-3B / B7L-3B / B7L-B2
TERMINAL: TIPO B
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.7
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:137; A:75; AL:124
REFERENCIA CCA: 80
CAPACIDAD AH (10HR): 72
PESO APROX. CON ÁCIDO: 2.5 KG



HTZ10S-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YTZ10S
TERMINAL: TIPO J
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.86
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:150; A:87; AL:93
REFERENCIA CCA: 190
CAPACIDAD AH (10HR): 8.6
PESO APROX. CON ÁCIDO: 2.95 KG



HTX4L-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YTX4L-BS
TERMINAL: TIPO A
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.X
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:113; A:70; AL:86
REFERENCIA CCA: 50
CAPACIDAD AH (10HR): 3
PESO APROX. CON ÁCIDO: 1.3 KG



HT12B-4-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YT12B-BS
TERMINAL: TIPO J
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.X
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:150; A:70; AL:130
REFERENCIA CCA: 210
CAPACIDAD AH (10HR): 10
PESO APROX. CON ÁCIDO: 3.6 KG



12N7-4B-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: 12N7-4B
TERMINAL: TIPO B
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.X
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:137; A:75; AL:124
REFERENCIA CCA: 80
CAPACIDAD AH (10HR): 7
PESO APROX. CON ÁCIDO: 2.5 KG



HB9L-B-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YB9L-B
TERMINAL: TIPO B
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.X
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:135; A:75; AL:138
REFERENCIA CCA: 120
CAPACIDAD AH (10HR): 9
PESO APROX. CON ÁCIDO: 2.8 KG



12N7A-3A-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: 12N7A-3A
TERMINAL: TIPO B
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.X
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:148; A:60; AL:130
REFERENCIA CCA: 280
CAPACIDAD AH (10HR): 7
PESO APROX. CON ÁCIDO: 2.5 KG



HT9B-4-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YT9B-BS
TERMINAL: TIPO J
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.X
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:150; A:70; AL:105
REFERENCIA CCA: 130
CAPACIDAD AH (10HR): 8
PESO APROX. CON ÁCIDO: 2.9 KG



HTX6-5L-FA

BATERÍA SELLADA

EQUIVALENTE A: YTX6.5L-BS
TERMINAL: TIPO B
CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA (AMPS): 0.X
VOLTAJE: 12V
DIMENSIONES (±2MM): L:138; A:66; AL:102
REFERENCIA CCA: 100
CAPACIDAD AH (10HR): 6.5
PESO APROX. CON ÁCIDO: 2 KG



WAKEFIELD
ARGENTINA S A

0810-444-9253

Austria Norte 2187. Parque Industrial Tigre.

(1617) Troncos del Talar, Tigre.

Buenos Aires, Argentina.